ZAŁĄCZNIK Nr.....3.....

Formularze kosztorysów ofertowych

-1-

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Boratyn Lubeja**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej do Woty Bogusław**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	562.5000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego. grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	597.5000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	597.5000 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	597.5000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr...3.....

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Boratyn - droga wewnętrzna**				
1. 1.	**Element: Remont drogi od Kościoła w kierunku drogi gminnej**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	300.5000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	300.5000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	300.5000 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	300.5000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga gminna w Chłopicach**				
1. 1.	**Element: Remont drogi od ośrodka zdrowia do Pachtarni**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	10.0000 m3		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0108-0201	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard III, transport mieszanki samochod. samowyład. 10-15 t	31.0000 t		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	710.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	**Element: Likwidacja załomów nawierzchni**				
1. 2. 1.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	120.0000 m2		
1. 2. 2.	KNNR 00-06-0309-0305	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t	120.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr. 3

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna między gminną zagumienną a Urzędem Gminy**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej -łącznik koło sklepu Kalemby**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	14.5600 m3		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0309-0305	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 6 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t	192.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr...3...

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga gminna Dobkowice - Kaszyce**				
1. 1.	**Element: Remont drogi gminnej**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	5,0000 m3		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	600,0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0308-0105	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t UWAGI: GRUBOŚĆ WARSTWY WIĄŻĄCEJ 3 CM	625,0000 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0309-0205	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard III, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład. 5-10 t	625,0000 m2		
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0112-0401	Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm na poszerzeniach do 2,5 m UWAGI: Uzupełnienie poboczy	75,0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Jankowice - droga wewnętrzna**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej na cmentarz**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0101-0110	Koryta o głęb. 15 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV	40.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0805-0300	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 12 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową UWAGI: P. Analogię - rozebranie umocnienia skarpy płytami betonowymi ze złożeniem płyt w miejscu wskazanym przez Inwestora	54.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-01-0202-0400	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. UWAGI: Miejsce wywozu urobku wskaże Inwestor	93.8000 m3		
1. 1. 4.	KNNR 00-01-0514-0101	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi wielootworowymi UWAGI: P.Analogię - umocnienie skarpy wykopu	93.8000 m2		
1. 1. 5.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	577.6000 m2		
1. 1. 6.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	577.6000 m2		
1. 1. 7.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	577.6000 m2		
1. 1. 8.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	577.6000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr...3....

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Obiekt: Droga wewnętrzna w Lutkowie				
1. 1.	Element: Remont drogi wewnętrznej od gminnej do zagumiennej k. Walczaka Wacława				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	250.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego. grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	250.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	250.0000 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	250.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr..3....

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga gminna Łowce - Tuczempy**				
1. 1.	**Element: Remont drogi gminnej Łowce - Tuczempy**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	775.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	775.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0100	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm3/m2	775.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr...3....

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Łowcach**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej od str. Podgaj do p. Kaleta**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	150.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	150.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	150.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr. 3

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna w Łowcach**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej Bojanówka - do Zamiechowa**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	430.0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0200	Dolna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm	430.0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	430.0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr. 3

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Droga wewnętrzna Łowce Podgaj**				
1. 1.	**Element: Remont drogi wewnętrznej Cygańska Dolina**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	336,0000 m2		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm	336,0000 m2		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	336,0000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	

ZAŁĄCZNIK Nr....3...

-12- (ost.)

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	**Obiekt: Zamiechów - droga gminna**				
1. 1.	**Element: Remont drogi na Wolę**				
1. 1. 1.	KNNR 00-06-0605-0800	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm UWAGI: P. Analogię - rozbiórka przepustu wraz ze ściankami czołowymi	6.0000 m		
1. 1. 2.	KNNR 00-06-0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 50 cm UWAGI: Przepust z rur PCV wraz z wykonaniem ławy z betonu B-7,5, 2 ścianek czołowych, oraz zasypaniem	7.0000 m		
1. 1. 3.	KNNR 00-06-0103-0300	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. wykonywane mechanicznie przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat. II-IV	895.0000 m2		
1. 1. 4.	KNNR 00-06-0204-0500	Górna warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm UWAGI: P. analogię - grubość 8 cm	908.5000 m2		
1. 1. 5.	KNNR 00-06-1002-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2	908.5000 m2		
				RAZEM ELEMENT:	
				RAZEM OBIEKT:	
				PODATEK VAT 23%:	
				RAZEM KOSZTORYS:	