KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
17	Nr 1 11457 R droga gminna przez wieś Boratyn do Lubei					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	40,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	40,00		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	20,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	20,00		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
24	Nr 1 11456 R droga gminna Boratyn przez parcelację do Dobkowic					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 2-3 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800					
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. Do 5 cm cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800					
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	1000,00		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Dwukrotnepowierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-11 mm	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200					
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	**KNNR 00-06-0107-0100**	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**					
1. 7. 1.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 8.	**Element: Naprawa przełomów**					
1. 8. 1.	**KNNR 00-06-0113-0100**	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
22	Droga wewnętrzna do Cmentarza					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	350,00		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	**KNNR 00-06-0107-0100**	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**					
1. 7. 1.	**KNNR 00-06-0108-0200**	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 8.	Element: **Naprawa przełomów**					
1. 8. 1.	**KNNR 00-06-0113-0100**	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
23	Droga wewnętrzna przez parcelacje do Pana Waldemara Niedźwieckiego					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	70,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	**5,56**		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	**1,54**		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 8.	**Element: Naprawa przełomów**					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
14	Nr 1 11452 R droga gminna przez wieś Chłopice					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	20,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	20,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	800,00		
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	800,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	1000,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	22,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
16	Nr 1 11453 droga gminna od Sali gimnastycznej do Sośniny					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	60,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	60,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	145,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	145,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
12	Droga wewnętrzna na Parolek					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	5,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	5,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
13	Droga wewnętrzna Nr II na Figurę					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	150,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	150,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	25,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	25,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
15	Droga wewnętrzna Nr 1 Chłopice-Morawsko k/Kościoła					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	260,00		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	**7,50**		
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
18	Nr 1 11451 R droga gminna przez wieś Jankowice dołem					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	10,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	10,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	250,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	40,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	22,22		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,88		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
30	Nr 1 11458 droga gminna dołem przez Dobkowice do Szkoły					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	280,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	280,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	30,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	30,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
33	Nr 1 11459 R droga gminna Dobkowice-Kaszyce					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	300,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	300,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	210,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	210,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
27	Droga wewnętrzna k. Lonica Zbigniewa					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	140,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
32	Droga wewnętrzna za Szkołą					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	10,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	2,78		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,22		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1	Nr 1 11463 R droga gminna Łowce-Tuczempy					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	50,00		
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	50,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	30,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	30,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w	m2	400,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w	m2	0,00		0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	50,00		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					
1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					

1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną	tona	1,10		
				RAZEM ELEMENT:		
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00		0,00
				RAZEM ELEMENT:		0,00
				RAZEM OBIEKT:		
				NARZUTY OGÓLNE:		
				RAZEM KOSZTORYS:		

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
3	Nr 1 11464 R droga gminna Łowce-Lutków					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	**0,28**		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 8.	**Element: Naprawa przełomów**					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	**2,00**		
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
8	Nr 1 11460 R droga gminna przez wieś Zamiechów do Woli					
1. 1.	Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 2.	Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. do 5 cm z zast.remontera i walca	m2	15,00		
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800					
					RAZEM ELEMENT:	
1. 3.	Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 4.	Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 5.	Element: Nawierzchnia					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 6.	Element: Wyrównanie profilu tłuczniem					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 7.	Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	0,00
1. 8.	Element: Naprawa przełomów					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Normatyw	Opis		Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
5	**Droga wewnętrzna do oczyszczalni ścieków**					
1. 1.	**Element: Remont nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi 2-3 cm**					
1. 1. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 1. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 2.	**Element: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej przy głębokości wyboi do 5 cm**					
1. 2. 1.	KNR 02-31-1108-0500	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - wyboje o głęb. 1.5 cm z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
1. 2. 2.	KNR 02-31-1108-0800	Remont cząst.nawierzchni powierzchn.utrwal.przy użyciu grysów - dod.za dalsze 0.5 cm głębok.wyboju z zast.remontera i walca	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 3.	**Element: Jednokrotne powierzchniowe utrwalenie**					
1. 3. 1.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	0,00		0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 4.	**Element: Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie**					
1. 4. 1.	KNNR 00-06-1001-0300	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm w ilości 13 dm3/m2 -	m2	**450,00**		
1. 4. 2.	KNNR 00-06-1001-0200	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltowąi grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm3/m2 -	m2	**450,00**		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 5.	**Element: Nawierzchnia**					
1. 5. 1.	KNNR 00-06-0309-0200	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) -	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 6.	**Element: Wyrównanie profilu tłuczniem**					

1. 6. 1.	KNNR 00-06-0107-0100	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	**5,56**		
					RAZEM ELEMENT:	
1. 7.	**Element: Wyrównanie profilu mieszanką min. asfaltową**					
1. 7. 1.	KNNR 00-06-0108-0200	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechaniczne -	tona	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	**0,00**
1. 8.	**Element: Naprawa przełomów**					
1. 8. 1.	KNNR 00-06-0113-0100	Naprawa przełomów - KALKULACJA WŁASNA	m2	0,00	0	0,00
					RAZEM ELEMENT:	
					RAZEM OBIEKT:	
					NARZUTY OGÓLNE:	
					RAZEM KOSZTORYS:	

0,22